

Pulver-Feuerlöscher

GERMANIA
FEUERLÖSCHTECHNIK

Brandschutzprodukte



Verbesserte
Löschkraft

Einfachste
Bedienung

Ergonomische
Auslösemechanik

Mehr Anwender-
sicherheit durch
Überdruckschutz

Universeller
Einsatz in Industrie,
Handwerk und
Privathaushalt



ES 6 Pi
ES 9 Pi

Pulver-Feuerlöscher ES 6 Pi • ES 9 Pi



Brandschutzprodukte

Konsequent
für Ihre
Sicherheit
geforscht

Zielgerichtet
für den
Einsatz
entwickelt

Innovativ in
Form und
Produktion

Praxisgerechte
Anwendung

Wir haben eine neue Generation von Feuerlöschern entwickelt. Im Vordergrund stand eine verbesserte Handhabung für mehr Sicherheit und schnellen Einsatz im Brandfall.

Durch neues Design und hoch wirksame Technik werden einfachste Handhabung mit gesteigerter Löschleistung vereint. In umfangreichen Versuchsreihen wurden Behälterform und Auslösevorrichtung optimiert. Das Ergebnis ist ein deutlich verbessertes Handling.

Auch ungeübten Personen ermöglicht die einfache, ergonomische Bedienung einen schnellen und problemlosen Einsatz.

Das Behälterdesign mit nur einer Schweißnaht bietet die Voraussetzung für hohe Druckbelastbarkeit. Die aufgesetzte Armatur mit integriertem Überdruckschutz garantiert optimale Anwendersicherheit.

Modernste Fertigungstechnik sichert die Zuverlässigkeit. Umweltfreundliche hochresistente Pulverbeschichtung garantiert besten Korrosionsschutz und lange Haltbarkeit.

Die Auslöseelemente sind den ergonomischen Bewegungsabläufen angepasst. Leichte Handhabung, unterstützt durch farblich gekennzeichnete Bedienelemente, sorgen für maximale Bedienungssicherheit.

Griffgünstiger Trage/Auslösegriff und die drehbare Löschpistole ermöglichen eine schnelle, zielgerichtete Bedienung und hohe Bewegungsfreiheit im Einsatz.



ES 6 Pi

ES 9 Pi



Drehbare
Löschpistole für
ergonomische
Bedienung.



Einfache Hand-
habung mit
optischer Aus-
löseanzeige.

TECHNISCHE DATEN

Typ	ES 6 Pi	ES 9 Pi
Zulassungs.Nr.	P1-22/01	P1-25/01
Rating	34 A / 183 B / C	43 A / 233 B / C
Löschmittel	6 kg ABC-Pulver PL-5/01	9kg ABC-Pulver PL-5/01
Funktionsbereich	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C
Funktionsdauer	ca. 17 sec.	ca. 24 sec.
Masse	11,2 kg	ca.15,4 kg
Höhe	580 mm	720 mm
Breite	265 mm	265 mm
Behälterdurchmesser	175 mm	175 mm

Überreicht durch:



Zentralverwaltung
Mühlsteig 51
90579 Langenzenn
Tel.: 0 91 01 / 441 - 100
Fax: 0 91 01 / 441 - 527