

Rettungszeichenleuchte PFW818

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW818

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW818:

Pos.)	Stück	Prismatikkaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Rettungszeichenleuchte PFD818

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD818

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD818:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilabhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Rettsungszeichenleuchte PFW818BL

Pos.) Stück

Rettsungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

EVG mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW818BL

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW818BL:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Retungszeichenleuchte PFD818BL

Pos.) Stück

Retungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

EVG mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm
Montageart: Deckenmontage
Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65

Typ: PFD818BL
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD818BL:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Retungszeichenleuchte PFW825

Pos.) Stück

Retungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW825

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW825:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Rettingszeichenleuchte PFD825

Pos.) Stück

Rettingszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD825

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD825:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Rettungszeichenleuchte PFW825BL

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

EVG mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65

Typ: PFW825BL
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW825BL:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Rettungszeichenleuchte PFD825BL

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

EVG mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD825BL

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD825BL:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Rettungszeichenleuchte PFW835

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 18W/840 2G11 1350lm

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW835

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW835:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Rettungszeichenleuchte PFD835

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 18W/840 2G11 1350lm

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD835

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD835:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Retungszeichenleuchte PFW835BL

Pos.) Stück

Retungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

EVG mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 18W/840 2G11 1350lm

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW835BL

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW835BL:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Rettungszeichenleuchte PFD835BL

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

EVG mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm
Montageart: Deckenmontage
Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 18W/840 2G11 1350lm
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65

Typ: PFD835BL
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD835BL:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Rettungszeichenleuchte PFW009

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65

Typ: PFW009
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW009:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Retungszeichenleuchte PFD009

Pos.) Stück

Retungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD009

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD009:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Rettungszeichenleuchte PFW009BL

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW009BL

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW009BL:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Rettungszeichenleuchte PFD009BL

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm
Montageart: Deckenmontage
Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65

Typ: PFD009BL
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD009BL:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW803

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW803

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW803:

Pos.)	Stück	Prismatikkaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD803

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD803

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD803:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilabhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW803SC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW803SC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW803SC:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD803SC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD803SC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD803SC:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW803BC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW803BC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW803BC:

Pos.)	Stück	Prismatikkaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD803BC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD803BC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD803BC:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW809

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 1h

Batterie: 6,0V/1,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW809

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW809:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD809

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 1h

Batterie: 6,0V/1,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD809

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD809:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW809SC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 1h

Batterie: 6,0V/1,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW809SC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW809SC:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD809SC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltperre
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 1h

Batterie: 6,0V/1,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD809SC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD809SC:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW809BC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 1h

Batterie: 6,0V/1,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW809BC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW809BC:

Pos.)	Stück	Prismatikkaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD809BC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 1h

Batterie: 6,0V/1,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD809BC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD809BC:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilauflhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW811

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 6,0V/4,0Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65

Typ: PFW811
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW811:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD811

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 6,0V/4,0Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD811

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD811:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW811SC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 6,0V/4,0Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW811SC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW811SC:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD811SC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 6,0V/4,0Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD811SC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD811SC:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW811BC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 6,0V/4,0Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW811BC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW811BC:

Pos.) Stück Prismahaube RPF
Pos.) Stück Ballschuttkorb BALL2
Pos.) Stück Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD811BC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): 11W/840 G23 900lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 6,0V/4,0Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD811BC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD811BC:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilauflängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW013

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65

Typ: PFW013
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW013:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD013

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm
Montageart: Deckenmontage
Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65

Typ: PFD013
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD013:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilabhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW013SC

Pos.) Stück

Selbstüberwachende Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW013SC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW013SC:

Pos.)	Stück	Prismatikkaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD013SC

Pos.) Stück

Selbstüberwachende Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD013SC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD013SC:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFW013BC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Wandmontage mit einseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 152 x T 105 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFW013BC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFW013BC:

Pos.)	Stück	Prismatikhaube RPF
Pos.)	Stück	Ballschutzkorb BALL2
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte PFD013BC

Pos.) Stück

Selbstüberwachende Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Stabile Kunststoffleuchte für Deckenmontage mit zweiseitiger Beschriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: L 370 x H 180 x T 152 mm

Montageart: Deckenmontage

Piktogramm: zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 24 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: II

Schutzart: IP65

Typ: PFD013BC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für PFD013BC:

Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm mit Baldachin, verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandauslegerwinkel AWS
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA
Pos.)	Stück	Einbaurahmen PFER

