

Rettungszeichenleuchte RXU818

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Elegante Scheibenleuchte mit schwenkbarer Scheibe für Universalmontage (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Aluminiumprofil, Zinkor
Abmessungen Gehäuse: L 326 x H 80 x T 50 mm
Abmessungen Scheibe: L 312 x H 156 x T 10 mm
Montageart: Universalmontage Wand/Decke
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40

Typ: RXU818
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für RXU818:

Pos.)	Stück	Einbaurahmen für Einbaumontage RME
Pos.)	Stück	Beton-Einputzkasten RMBE
Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandausleger AWW
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA

Rettingszeichenleuchte RXU818BL

Pos.) Stück

Rettingszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Elegante Scheibenleuchte mit schwenkbarer Scheibe für Universalmontage (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

EVG mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Aluminiumprofil, Zinkor
Abmessungen Gehäuse: L 326 x H 80 x T 50 mm
Abmessungen Scheibe: L 312 x H 156 x T 10 mm
Montageart: Universalmontage Wand/Decke
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40

Typ: RXU818BL

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für RXU818BL:

Pos.)	Stück	Einbaurahmen für Einbaumontage RME
Pos.)	Stück	Beton-Einputzkasten RMBE
Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandausleger AWW
Pos.)	Stück	Design-Seilauflhängung DSA

Rettungszeichenleuchte RXU009

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Elegante Scheibenleuchte mit schwenkbarer Scheibe für Universalmontage (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Aluminiumprofil, Zinkor
Abmessungen Gehäuse: L 326 x H 80 x T 50 mm
Abmessungen Scheibe: L 312 x H 156 x T 10 mm
Montageart: Universalmontage Wand/Decke
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40

Typ: RXU009
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für RXU009:

Pos.)	Stück	Einbaurahmen für Einbaumontage RME
Pos.)	Stück	Beton-Einputzkasten RMBE
Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandausleger AWW
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA

Rettsungszeichenleuchte RXU009BL

Pos.) Stück

Rettsungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Elegante Scheibenleuchte mit schwenkbarer Scheibe für Universalmontage (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Aluminiumprofil, Zinkor
Abmessungen Gehäuse: L 326 x H 80 x T 50 mm
Abmessungen Scheibe: L 312 x H 156 x T 10 mm
Montageart: Universalmontage Wand/Decke
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40

Typ: RXU009BL
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für RXU009BL:

Pos.)	Stück	Einbaurahmen für Einbaumontage RME
Pos.)	Stück	Beton-Einputzkasten RMBE
Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandausleger AWW
Pos.)	Stück	Design-Seilabhängung DSA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte RXU003

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Elegante Scheibenleuchte mit schwenkbarer Scheibe für Universalmontage (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Aluminiumprofil, Zinkor
Abmessungen Gehäuse: L 326 x H 80 x T 50 mm
Abmessungen Scheibe: L 312 x H 156 x T 10 mm
Montageart: Universalmontage Wand/Decke
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 3,6V/0,5Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40

Typ: RXU003

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für RXU003:

Pos.)	Stück	Einbaurahmen für Einbaumontage RME
Pos.)	Stück	Beton-Einputzkasten RMBE
Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandausleger AWW
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte RXU003SC

Pos.) Stück

Selbstüberwachende Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Elegante Scheibenleuchte mit schwenkbarer Scheibe für Universalmontage (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Aluminiumprofil, Zinkor

Abmessungen Gehäuse: L 326 x H 80 x T 50 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 156 x T 10 mm

Montageart: Universalmontage Wand/Decke

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/0,5Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Typ: RXU003SC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für RXU003SC:

Pos.)	Stück	Einbaurahmen für Einbaumontage RME
Pos.)	Stück	Beton-Einputzkasten RMBE
Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandausleger AWW
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte RXU003BC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Elegante Scheibenleuchte mit schwenkbarer Scheibe für Universalmontage (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Aluminiumprofil, Zinkor

Abmessungen Gehäuse: L 326 x H 80 x T 50 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 156 x T 10 mm

Montageart: Universalmontage Wand/Decke

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/0,5Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: I

Schutzart: IP40

Typ: RXU003BC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für RXU003BC:

Pos.)	Stück	Einbaurahmen für Einbaumontage RME
Pos.)	Stück	Beton-Einputzkasten RMBE
Pos.)	Stück	Pendelpaar 500 mm verchromt 2PV
Pos.)	Stück	Wandausleger AWW
Pos.)	Stück	Design-Seilaufhängung DSA

