

Rettenungszeichenleuchte VAW818

Pos.) Stück

Rettenungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Wandmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAW818
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAW818:

Pos.) Stück Ballschuttkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Retungszeichenleuchte VAD818

Pos.) Stück

Retungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Deckenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAD818
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAD818:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Rettsungszeichenleuchte VAW818BL

Pos.) Stück

Rettsungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Wandmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

EVG mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAW818BL
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAW818BL:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Rettsungszeichenleuchte VAD818BL

Pos.) Stück

Rettsungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Deckenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

EVG mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAD818BL
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAD818BL:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Rettsungszeichenleuchte VAW009

Pos.) Stück

Rettsungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Wandmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAW009
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAW009:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Rettsungszeichenleuchte VAD009

Pos.) Stück

Rettsungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Deckenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAD009
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAD009:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Rettsungszeichenleuchte VAW009BL

Pos.) Stück

Rettsungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Wandmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAW009BL
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAW009BL:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Rettungszeichenleuchte VAD009BL

Pos.) Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Deckenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAD009BL
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAD009BL:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAW803

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Wandmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAW803
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAW803:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAD803

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Deckenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAD803
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAD803:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAW803SC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Wandmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet

Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²

Schutzklasse: I

Schutzart: IP65

Typ: VAW803SC

Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst

Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981

Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAW803SC:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2

Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAD803SC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Deckenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAD803SC
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAD803SC:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAW803BC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Wandmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAW803BC
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAW803BC:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAD803BC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Deckenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5, 450lm
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAD803BC
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAD803BC:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAW003

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Wandmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAW003
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAW003:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAD003

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Deckenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAD003
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAD003:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAW003SC

Pos.) Stück

Selbstüberwachende Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Wandmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAW003SC
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAW003SC:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAD003SC

Pos.) Stück

Selbstüberwachende Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Deckenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAD003SC
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAD003SC:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAW003BC

Pos.) Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Wandmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAW003BC
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAW003BC:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte VAD003BC

Pos.) Stück

Selbstüberwachende Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Hochwertige Edelstahlleuchte (V2A, gebürstet) für Deckenmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Automatischer Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Edelstahl V2A gebürstet
Abmessungen: L 420 x H 250 x T 80 mm
Montageart: Wandmontage
Piktogramm: einseitig, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite: 34 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß
Leistungsaufnahme: 3W
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h
Batterie: 12,0V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)
Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm²
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65

Typ: VAD003BC
Fabrikat: Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Alte Heerstraße 140, 41564 Kaarst
Tel.: 02131-1513903 + 02131-602981
Fax: 02131-1514806 + 02131-62514

Zubehör für VAD003BC:

Pos.) Stück Ballschutzkorb BALL2
Pos.) Stück Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VAIP65